

### Beskrivelse

Færdigblandet forstærket tapetlim, til opsætning af alle slags tapeter. Limen kan benyttes i tørre og opvarmede rum, og er velegnet til klistermaskine.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for tapetrester. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grunding på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716. Bør påføres omhyggeligt i ensartede lag og ved moderat lagtykkelse da det ellers vil afspejle i vægbeklædningen.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

## Tekniske data

**Bindemiddel:** PVA forstærket stivelse

**MBK-Type:** Stivelsesklister

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** Afhænging af tapetype.

**Påføring:** +18 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Klisterkost eller klistermaskine

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

