

25 ÅRS GARANTI

NEDLIMEDE MASSIVE TRÆGULVE
PARKET OG PLANKER

JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DK

FÅ 25 ÅRS GARANTI PÅ DIT NEDLIMEDE TRÆGULV

Junckers massive trægulve er robuste og konstrueret til at holde til mange generationers brug.

Det kan vi sige fordi, vores gulve er produceret af massivt hårdttræ. Der er ikke gemt mellemliggende lag i gulvet, hvor en del af træet er erstattet af sammenlimede alternative materialer.

Det betyder, at man får et 100 % naturligt trægulv, hvor man ikke skal bekymre sig om slidlagstykkelse og den risiko, der altid er for delaminering i forbindelse med renovering af et lamelgulv.

Vores gulve kan slibes mange gange, men den slidstærke overfladebehandling betyder, at det kun sjældent er nødvendigt.

Korrekt installation og vedligeholdelse er dog afgørende for ethvert gulvs holdbarhed og udseende, men følger man nogle få retningslinjer, giver vi udvidet garanti.

Grundlæggende handler det kun om, at
Bruge en håndværker, som du stoler på
Genopfriske lakken eller olien på gulvets overflade, når det er nødvendigt
Sikre at rengøring udføres på forsvarlig vis.

Det giver gulvet en levetid langt ud over 25 år.

HVEM KAN FÅ 25 ÅRS GARANTI

- Private boligejere
- Almennyttige boligselskaber

SÅDAN GØR DU

- Du skal sikre dig, at gulvet installeres iht. Junckers projektering- og lægningsvejledning for den valgte gulvtype.

- Rengøring og genopfriskning af trægulvet skal udføres ved brug af Junckers træplejeprodukter og udføres i henhold til Junckers instruktioner for vedligeholdelse.

Hvis du følger disse få retningslinjer, garanterer Junckers, at dit trægulv holder i minimum 25 år.

GARANTIBEVIS

Vi vil gerne hjælpe og sikre kendskab til korrekt vedligeholdelse af det nye trægulv.

Derfor sørger Junckers for, at der ved overlevering af gulvet udleveres et garantibevis samt en vejledning til at holde gulvet smukt.

HVORDAN PASSER MAN GODT PÅ ET TRÆGULV

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en moppe hårdt opvredet i rent vand.

Anvend altid så lidt vand som muligt. Utilsigtet vandspild skal straks fjernes. Trægulve tåler ikke længere tids påvirkning af vand.

Beskyt gulvet på udsatte steder, f.eks. med måtter i indgangspartier og filtpuder under møbler.

GENOPFRISKNING AF LAKEREDE GULVE

På længere sigt kan man for at genopfriske overfladen give gulvet en let slibning og efterfølgende lakere med et enkelt lag top-lak.

I modsætning til lamelgulve er det ikke nødvendigt med kraftig slibning, da de fleste gulvlakker på markedet hæfter rigtig godt på den fabrikslak, der er påført Junckers massive trægulve.

GENOPFRISKNING AF OLIEREDE GULVE

Trænger gulvet til en let genopfiskning, anbefales Junckers OliePleje.

Junckers Oliepleje er en hurtigtørrende plejeolie, der genopfrisker udseendet, skjuler mindre ridser og beskytter gulvet.

Forvent en lidt større hyppighed sammenlignet med lakerede trægulve, men når hele gulvet én gang er behandlet med Junckers OliePleje, kan samme plejeolie anvendes til pletvis vedligeholdelse i gangarealer og på særligt udsatte steder.

HVOR OFTE SKAL ET TRÆGULV GENOPFRISKES

Hyppighed afhænger helt af det slid, som gulvet udsættes for, men vores erfaring er, at det er typisk kun er i forbindelse med fraflytning, at der kan være behov for at genopfriske et massivt trægulv i en bolig.

Se nedenfor hvor længe man i Danmark gennemsnitlig bor i samme bolig[1] .

Parcelhus	Ejerlejlighed	Lejebolig
21 år	6 år	5,5 år

[1]Kilde: DEAS for lejeboliger, EDC/Bolius for parcelhuse og ejerlejligheder

BRUDTE OVERFLADER – HVIS UHELDET ER UDE

Hvis den lakerede eller olierede overflade delvis brydes, dvs. slides igennem til rent træ, kan hele gulvet uden problemer fuldafslibes og genbehandles.

Et 14 mm parketgulv kan fuldafslibes 5 gange, et 22 mm parketgulv 8 gange.

Det giver en stor frihed, hvis man med kortere intervaller ønsker renovering af gulvet, f.eks. i tilfælde hvor gulvet over en årrække er blevet påvirket af sollys, har fået misfarvninger fra spild eller f.eks. skjolder fra potteplanter.

Til sammenligning kan et lamelgulv med f.eks. 3,6 mm slidlag maksimalt slibes 3 gange og heri skal man tage i betragtning, at den type gulv også skal fuldafslibes ved almindelig genopfriskning.



Et lamelgulv slebet 3 gange.



Et 22 mm massivt trægulv slebet 8 gange.

BÆREDYTIGE TRÆGULVE – EN NATURLIG DEL AF JUNCKERS DNA

- FSC® eller PEFC™ certificeret til sikring af lovligt og bæredygtigt skovbrug
- Indeklimamærket
- Lang levetid
- Høj slidstyrke
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Point til DGNB certificerede byggerier

Junckers er en CO_2-positiv virksomhed. Vi udnytter alt det træ vi køber, arbejder konstant med energi- og miljøforbedrende tiltag og støtter UN Global Compact.

Spørg Junckers for FSC® eller PEFC™ certificerede produkter.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt os på telefon 70 80 30 00
eller på mail info@junckers.com

JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS INDUSTRIER A/S · Værftsvej 4 · 4600 Køge · CVR nr. 66 92 02 16
Tel. 70 80 30 00 · info@junckers.com · junckers.dk

MBRO8510101 / 06.19 / 1.000